Ø 55 - 85 ml / m²

2,5 l ≈ 35,5 m²

10 l ≈ 140 m²

Farba do Drewna na bazie wodnej 855

Chroni wszelkie nieszlifowane konstrukcje drewniane na zewnątrz

Zastosowanie:
Matowa farba kryjąca bez rozpuszczalników, do wszystkich nieszlifowanych konstrukcji drewnianych na zewnątrz. Dobra do drewna szorstkiego od piły. Nie nadaje się do drewna dębowego.



Właściwości techniczne:
Dobra zdolność krycia. Paroprzepuszczalna z powłoką ochronną przeciwko zagrzybieniu. Daje się łatwo odnawiać.

Kolor:
014 kukurydzianożółta, 057 szwedzka czerwień.

Składniki:
Woda, olej lniany, mąka żytnia, bentonit, siarczek żelaza, pigment: tlenek żelaza, mydło potasowe kwasu oleinowego, karbaminian jodopropynylobutylu, suszki. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 30 g/l (kategoria "a" od 2010).

Substancja czynna:
0,6 % karbaminian jodopropynylobutylu

Podłoże i przygotowanie:
Podłoże musi być suche, twarde, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu i musi być chłonne. Surowe drewno szorstkie od piły najpierw wyszczotkować.

Sposób stosowania:
Nakładanie pędzlem przy temperaturze otoczenia i powierzchni powyżej 10˚C Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać!

Czas schnięcia:
Przy 20°C i 50 - 55% względnej wilgotności powietrza: pyłosucha po ok. 12 godz. po ok. 24 godz. sucha i można nakładać następną warstwę

Wielkość opakowań i zużycie:

Ok. 55 - 85 ml/m² na jedną warstwę na heblowanym lub szlifowanym drewnie. Przy drewnie szorstkim od piły zużycie nieco się zwiększa. Nakładać oszczędnie, aby nie zakłócać procesu schnięcia!

Opakowanie	*wystarcza na...**
2,5l	35,5 m²
10l	140 m²

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:
Przechowywać szczelnie zamkniętą w chłodnym i suchym miejscu. Produkt oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Napoczęte opakowania dobrze zamknąć, resztki przelać do mniejszych pojemników.

Utylizacja:
Zgodnie z urzędowymi, regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 02

Środki rozcieńczające i czyszczące:
Rozcieńczać wodą do 20%. Do czyszczenia narzędzi używać wody i Płynu Intensywnie Czyszczącego LEINOS 935. W przypadku silnego zabrudzenia użyć LEINOS Rozcieńczalnika 200.

GISCODE:
M-KH01

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Substancja czynna: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.
Stan: 29.03.2024

Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de