


 $\varnothing \text{ ok. } 90 \text{ ml} / \text{m}^2$
 $0,75 \text{ l} \approx 7,5 \text{ m}^2$
 $2,5 \text{ l} \approx 25 \text{ m}^2$

Grunt Szybkoschnący 625

Grunt na bazie wodnej, dobry do szlifowania.

Do szybkiego przygotowania trwałych powierzchni. Zapobiega nadmiernemu wsiąkaniu nakładanych po gruncie warstw oleju. Redukuje wybarwienie drewna.

Zastosowanie:

Szybkie przygotowanie trwałych i łatwych do wyszlifowania powierzchni meblowych z drewna wewnątrz.

Właściwości techniczne:

Grunt na bazie wodnej, dobry do szlifowania. Zapobiega intensywnemu wybarwieniu drewna w wyniku finiszowania olejem, jak również nadmiernemu wsiąkaniu nakładanych po gruncie warstw oleju. Krótki czas schnięcia umożliwia szybkie wykończenie powierzchni meblowych z drewna, np. LEINOS Olejem Twardym 240 lub LEINOS Olejem Twardym-Specjalnym 245.

Kolor:

Żółtawy.

Składniki:

Woda, szelak, etanol, potaż, metyl/benzisothiazolinone. Nie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Podłoże i przygotowanie:

Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być chłonne. Powierzchnie drewniane oszlifować papierem ściernym o ziarnistości P150 - P180 zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

Sposób stosowania:

Nanosić cienko pędzlem lub wałkiem. Pozostawić do wyschnięcia. Po ok. 45 minutach wyszlifować papierem ściernym o ziarnistości P240.

Czas schnięcia:

Ok. 45 minut, w zależności od grubości warstwy, rodzaju drewna, temperatury i wilgotności powietrza.

Wielkość opakowań i zużycie:

Ok 90 ml/m², może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie	wystarcza na...*
0,75l	7,5 m ²
2,5l	25 m ²

* średnia wydajność na jedną warstwę



Przechowywanie i trwałość:

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja:

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące:

Woda do rozcieńczania, do czyszczenia dodatkowo w razie potrzeby LEINOS Mydło Roślinne 930.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 26.04.2024

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**