

Ø 310 ml / m²2,5 l ≈ 8 m²10 l ≈ 30 m²

Wapienna Farba Strukturalna 667

Mocno oddychająca, drobnoziarnista farba strukturalna, dekoracyjna i ochronna do wewnątrz.

Również do pomieszczeń wilgotnych. Zapobiegająca pleśniom, regulująca wilgotność.

Zastosowanie:

Do wszystkich chłonnych, mineralnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, jak np. tynk wapienny, tynk cementowy, cegła wapienno-piaskowa, cement, beton komórkowy, cegła, tynk gliniany itp.

Właściwości techniczne:

Bez rozpuszczalników i paroprzepuszczalna. Dzięki wysokiej alkaliczności działa antybakteryjnie i przeciwpleśniowo. Krzemionkuje nierozdzielnie z wszystkimi mineralnymi podłożami i tworzy na ścianie drobnoziarnistą strukturę.

Kolor:

Naturalnobiała, matowa, może być barwiona Pigmentami w koncentracji LEINOS 668, odpornymi na wapno. Dodawanie maks. 20% pigmentu.

Składniki:

Woda, wapno dołowane, kreda, mączka marmurowa, tlenek tytanu, eter celulozy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w tym produkcie wynosi <1 g/l. Limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria "a" od 2010).

Podłoże i przygotowanie:

Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste i wolne od wykwitów. Mechanicznie usunąć osady z powierzchni tynków. Piaszczące i bardzo chłonne powierzchnie zagruntować Gruntem do Tynków Mineralnych 622. Nowe tynki można malować przynajmniej po 2 - 3 tygodniach od położenia. W razie wątpliwości przeprowadzić próbę malowania.

Sposób stosowania:

Przed użyciem i w trakcie malowania farbę dobrze mieszać. Nakładać równomiernie szczotką lub szerokim pędzlem i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Mocno chłonne i niegruntowane powierzchnie zmoczyć wodą. Wapienną Farbę Strukturalną 666 dobrze wymieszać i malować bez rozcieńczania zazwyczaj 2-krotnie.

Czas schnięcia:

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza: ok. 12 godzin. Kolejne warstwy po 24 godzinach schnięcia.

Wielkość opakowań i zużycie:

1 l wystarcza na ok. 4 - 5 m² na jedną warstwę.

Opakowanie	wystarcza na...*
2,5l	8 m ²
10l	30 m ²

* średnia wydajność na jedną warstwę



Przechowywanie i trwałość:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Farba oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia ok. 12 miesięcy. Napoczęte opakowania zużyć w ciągu 2 dni.

Utylizacja:

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wyszuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące:

Woda i LEINOS Mydło Roślinne 930. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE:

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Działa drażniąco na skórę.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

GHS08



Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 19.04.2024

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**