



Wosk Finiszowy do Ścian 350

Finisz woskowy do uszlachetniającej obróbki ścian pomalowanych farbami LEINOS.

Tworzy otwartą dyfuzyjnie ochronę przed zabrudzeniem i mechanicznym ścieraniem. Nie nadaje się na ściany pomalowane farbą wapienną lub sylikatową.

Zastosowanie:

Finisz woskowy do obróbki uszlachetniającej ścian malowanych Farbą Dyspersyjną 660, dekorowanych Szpachlą Lazerunkową 630 lub Lazurą Ścienną do Przecierania 601.

Właściwości techniczne:

Wytworzona z naturalnych surowców, dyfuzyjna błona ochronna, zabezpiecza ścienną dekorację przed zabrudzeniem i mechanicznym ścieraniem. Zwiększa odporność na zmywanie.

Składniki:

Olej orzechowy, olej krokoszowy, estry żywic naturalnych, wosk mikrokryształiczny, tlenek glinu, izoparafiny, benzisothiazolinone, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks 430 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria „f” od 2010).



Sposób stosowania:

Nakładać oszczędnie ściereczką frotte, wálkiem lub pędzlem przy temperaturze otoczenia i powierzchni pow. 15° C.

Wielkość opakowań i zużycie:

Ok. 35 ml/m² na jedną warstwę. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Opakowanie	wystarcza na...*
0,75l	21,5 m ²
2,5l	71,5 m ²

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:

Przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem.

Utylizacja:

Zgodnie z regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące:

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE:

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 20.04.2024

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**