



Do malowania jastrychu lub powierzchni betonowych wewnątrz

Zastosowanie:

Do malowania i zabezpieczania wszelkich powierzchni. Wykorzystajcie posadzek z jastrychu i betonu, szczególnie do schodów do piwnicy i podłóg w garażu. Nie nadaje się do malowania starych, uszczelnionych powierzchni i glazury.

Właściwości techniczne:

Chroni przed ogólnym zabrudzeniem, tłuszczem i olejem. Nadaje się jako ochrona spoin dla fug cementowych. Wodoodporny i wytrzymały na ścieranie. Efekt kryjący. Odporny na działanie i śliny i potu zgodnie z DIN EN 71, część 3.

Kolor:

130 beżowy, 715 cementowoszary, 732 antracyt.

Składniki:

Wygotowany olej rycynowy z żywicami naturalnymi, estry żywic naturalnych, wypełniacze mineralne, asfalt naturalny, izoparafiny, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 290 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 400 g/l (kategoria „e” od 2010 r.).

Pielęgnacja i odświeżanie::

Przed użyciem dokładnie wymieszać! Podłoże musi być suche, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Nakładać możliwie cienko pędzlem, szmatką, wałkiem lub gąbką. Po ok. 15-20 min. od nałożenia nadmiar farby przenieść w miejsca jeszcze chłonne lub zebrać z powierzchni. Pozostawić aby dobrze wyschła i bez szlifowania pomiędzy warstwami nałożyć drugą warstwę. Farbę dobrze rozprowadzić pędzlem, a w razie potrzeby nadmiar zebrać z powierzchni. W zależności od chłonności podłoża nałożyć 3, a nawet 4 warstwę farby. Powierzchnia powinna być dobrze pokryta, ale bez wyraźnie odznaczającej się powłoki. Przeprowadzić próby. Ważne podczas malowania i schnięcia należy zapewnić odpowiednią cyrkulację świeżego powietrza!

Czas schnięcia:

Po 6 - 12 godz. (18 - 22°C / 50 - 55% względnej wilgotności powietrza) suchy i nadający się do ponownego malowania. Pełne utwardzenie się produktu trwa ok. 7 - 10 dni.

Wielkość opakowań i zużycie:

20 - 50 ml/m² w zależności od chłonności podłoża przy pierwszym nałożeniu. Kolejne warstwy ok. 20 - 25 ml/m².

Opakowanie	wystarcza na...*
0,75l	21 m ²
2,5l	71 m ²
10l	285 m ²

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. W przypadku utworzenia się kożucha należy go usunąć przed użyciem produktu, ewentualnie farbę precedzić.

Utylizacja:

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wyszuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące:

Farba do Posadzki 860 jest gotowa do użycia. Narzędzia czyścić natychmiast po malowaniu Rozcieńczalnikiem 200

Wskazania szczególne:

Specyfikacje kolorów i ich wydruki nie są wiążące. Kolory mogą wykazywać pewne odchylenia w zależności od partii produktu, podłoża i techniki druku. Kolor wyschnięty odbiega od koloru świeżego produktu w pojemniku. Dlatego zaleca się



próbne wymalowanie dla porównania koloru. Różne partie tego samego produktu wymieszać ze sobą.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Chronić przed dziećmi.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

NIE wywoływać wymiotów.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko **samozapłonu** ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić wystarczającą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach.

Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych.

Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 30.04.2026

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**