695

Ø 150 ml / m²

1 l ≈ 6,6 m²
2,5 l ≈ 16,5 m²

Farba Antypleśniowa 695

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeciwko pleśniom, glonom i zagrzybieniu.

Naturalne, fizykalne działanie farby. Bez biocydów.



Zastosowanie:
Do wewnątrz przeciwko pleśniom, glonom i zagrzybieniu. Farba Antypleśniowa LEINOS jest gotowa do użytku, bez rozpuszczalników, na bazie roślinnych i mineralnych surowców, dyfuzyjna. Kryje po wyschnięciu. Wilgotna farba na ścianie jest transparentna. Ze względu na sposób działania farba nie jest zmywalna.

Właściwości techniczne:
Bez rozpuszczalników. Działanie farby polega na krystalizacji, przy której składniki farb nie są już dostępne dla organizmów: pleśni, glonów, grzybów itp. jako źródło pożywienia.

Kolor:
Biały. Możliwe podbarwianie Pigmentami w Koncetracie 668 LEINOS.

Składniki:
Woda, kwas krzemowy, sól kuchenna, siarczan wapniowy, celuloza, skrobia, dwutlenek tytanu i ekstrakty roślinne. Produkt zawiera maks. 1 g/l LZO (lotnych związków organicznych). Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie:
Podłoże musi być suche, wolne od kurzu i tłuszczu, umiarkowanie chłonne, wolne od środków izolujących, pęknięć i wykwitów.

Sposób stosowania:
Przy temperaturze otoczenia powyżej 12°C nakładać wałkiem, pędzlem lub urządzeniem natryskowym typu Airless. Pełne krycie jest widoczne dopiero po wyschnięciu. Przed wyschnięciem wygląda jak niekryjąca powłoka. Dla osiągnięcia skutecznego działania wymagane są 2 warstwy. Ważne: duże szkody budowlane, źródła wilgoci itp. muszą zostać usunięte. Powłoka z Farby Antypleśniowej może być malowana farbami do ścian LEINOS.

Czas schnięcia:
Przy 23°C i 50% względnej wilgotności powietrza wysycha po kilku minutach, wysoka wilgotność przedłuża czas schnięcia. Nanoszenie drugiej powłoki po 2 - 3 godzinach.

Wielkość opakowań i zużycie:

Zależne od podłoża i techniki nakładania. Wytyczna: 1l wystarcza na ok. 6,5 m^2 na jedną warstwę. Dokładną wartość ustalić na obiekcie.

Opakowanie	*wystarcza na...**
1l	6,61 m^2
2,5l	16,5 m^2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość przynajmniej 1 rok. Napoczęte opakowania szczelnie zamykać.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komulanych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące:
Ciepły roztwór mydlany.

GISCODE:
M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.
Stan: 29.11.2026

Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de