

Ø 165 ml / m²2,5 l ≈ 15 m²5 l ≈ 30 m²10 l ≈ 60 m²

Farba Gliniana-Mix 656

Doskonała do barwienia w mieszalniku.

Glina jest przyjaznym dla środowiska i korzystnym dla zdrowia materiałem budowlanym i dzięki różnorodnym właściwościom aranżacyjnym tworzy optymalny klimat w pomieszczeniach.

Zawsze trafiamy we właściwy kolor, aby czuli się Państwo dobrze w swoim świecie barw i w każdym momencie mogli dokupić farbę w odpowiednim odcieniu.

Oddychająca, regulująca wilgotność, neutralna w zapachu. Przekonajcie się Państwo sami!

Zastosowanie:

Do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych wewnątrz pomieszczeń, w szczególności tynków glinianych. Również do płyt OSB. Farba bazowa do barwienia według wzornika NCS w mieszalnikach LEINOS.

Właściwości techniczne:

Bez rozpuszczalników i paroprzepuszczalna. Tworzy matową powierzchnię dla regulacji wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Składniki:

Woda, glina, kreda, celuloza, dwutlenek tytanu, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy, polimer estrów skrobi, izotiazolinony. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie:

Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste i odpylone. W razie wątpliwości przeprowadzić malowanie próbne.

Sposób stosowania:

Przed użyciem i w trakcie malowania farbę zawsze dobrze mieszać. Nakładać równomiernie wałkiem, szczotką lub pędzlem ławkowcem i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Z reguły wystarcza 1 warstwa. W czasie malowania i schnięcia dobrze wietrzyć pomieszczenie.

Czas schnięcia:

W temperaturze 23° C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 6 -12 godzin.

Wielkość opakowań i zużycie:

1 l wystarcza na ok. 6,5 m².

Opakowanie	wystarcza na...*
2,5l	15 m ²
5l	30 m ²
10l	60 m ²

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Farba oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość co



najmniej przez 1 rok. Napoczęte opakowanie zużyć w ciągu 2 dni.

Utylizacja:

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wyszuszone pozostałości produktu mogą być usuwane do odpadów komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące:

Narzędzia pracy umyć natychmiast po użyciu wodą z Mydłem Roślinnym LEINOS 930 .

GISCODE:

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Kontakt dla alergików: +49 (0) 4163 - 86 747 0, +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 19.04.2026

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**