



LEINOS
Naturfarben

zależy od
grubości warstwy

Uniwersalna Szpachla Gipsowa 684

Idealna szpachla ścienna do wszelkich prac wykończeniowych wewnątrz. Łatwa w stosowaniu. Wysycha nie pękając nawet przy grubszych warstwach. Można ją dowolnie barwić Pigmentami LEINOS.

Zastosowanie:

Do wygładzania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Do szpachlowania szczelin, dziur oraz łączeń płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt budowlanych. Do mocowania kołków rozporowych i do przytwierdzenia mocowań instalatorskich. Do tworzenia dekoracyjnych faktur na ścianach i sufitach.

Kolor:

Biały, matowy. W postaci rozrobionej może być dowolnie barwiona Pigmentami 668 LEINOS. Patrz Karta Produktu 668.

Składniki:

Drobno zmielony gips naturalny, weglan wapnia i metyloceluloza. Produkt nie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Podłoże i przygotowanie:

Nadaje się do wszystkich czystych, stabilnych i przyczepnych podłoży, jak kamień, tynk, beton, gazobeton, płyty izolacyjne itp. Podłoże musi być czyste, stałe, suche i przyczepne. Uusnąć kurz, zabrudzenia, tapety, nietrzymające się lub słabo związane powłoki malarskie, jak również luźne, słabo związane tynki. Stosunek mieszania: 2 części objętościowe Uniwersalnej Szpachli Gipsowej i 1 część wody. Po 2 - 3 minutach ponownie krótko wymieszać.

Sposób stosowania:

Przy wypełnianiu dziur i szczelin Uniwersalną Szpachlę Gipsową 684 mocno wcisnąć w zagłębienia i zaciągnąć na gładko. Dla osiągnięcia gładkiej powierzchni ewentualnie ponownie wyszpachlować lub wygładzać na mokro pacą filcową. Do dalszej obróbki jak np. szlifowanie, tapetowanie, malowanie wyszpachlowana ściana musi być całkowicie sucha. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt budowlanych masę szpachlową nałożyć punktowo na tylną stronę płyty, docisnąć i ustawić.

Wielkość opakowań i zużycie:

*Opakowanie wystarcza na...**

1kg	zależy od grubości warstwy
5kg	zależy od grubości warstwy

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:

Chronić przed wilgocią. Przechowywać dobrze zamkniętą w suchym miejscu.

Środki rozcieńczające i czyszczące:

Woda i LEINOS Mydło Roślinne 930.

GISCODE:

CP1

Wskazania szczególne:

Podczas szpachlowania łączeń na płytach gipsowo-kartonowych można zrezygnować z kładzenia siatki, o ile płyty są



odpowiednio wyprofilowane.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 01.06.2026

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**